



DEUMIDIFICATORE DM

Il **deumidificatore DM** è stato progettato per la deumidificazione di granuli di materiale plastico.

Alcune resine termoplastiche hanno la proprietà di assumere umidità.

Prima di ogni processo di trasformazione è indispensabile operare ad un preventivo trattamento di essiccazione tramite aria deumidificata.



Specifiche tecniche

Modello	Capacità Lt	Potenza turbine Kw	Potenza resistenze di rigenerazione Watt	Resistenza caldaia Watt	Alimentazione elettrica V - HZ
DM 45.1	45	0,4	2 x 3500	1 x 2200	380 - 50
DM 70.1	70	0,4	2 X 3500	1 X 2200	380 - 50
DM 100.1	100	0,9	2 X 3500	1 X 2800	380 - 50
DM 150.1	150	1,3	2 X 5000	1 X 5000	380 - 50
DM 200.1	200	1,3	2 X 5000	1 X 5000	380 - 50
DM 300.1	300	1,3	2 X 5000	1 X 5000	380 - 50
DM 400.1	400	1,7	2 X 5000	1 X 6500	380 - 50
DM 45.2	2 X 45	0,9	2 X 3500	2 X 2200	380 - 50
DM 70.2	2 X 70	0,9	2 X 3500	2 X 2200	380 - 50
DM 45.4	4 X 45	0,9	2 X 5000	4 X 2200	380 - 50
DM 70.4	4 X 70	1,3	2 X 5000	4 X 2200	380 - 50
DM 100.4	4 X 100	2,2	2 X 5000	4 X 2800	380 - 50